

### Opis

Brzосуšeća prebojiva zaščita podvozja, pruža zaščitu od korozije, pjeska, soli, buke itd.

### Značajke proizvoda



- jako prijanjanje na čist ili pocinčani lim ili zaščitu starog podvozja
- dugotrajna otpornost na habanje i elastičnost
- štiti od udaraca kamenja, buke i koroziskih utjecaja (sol)
- regulacija strukture s pritiskom i udaljenosti
- brzo sušenje


### Priprema podloge

Površine moraju biti čiste i suhe, bez nečistoća i odmaščene .

Nije primjerno za izpušne i kočione sisteme ili dijelove motora.

### Nanošenje

	<b>Omjeri mješanja</b>	Proizvod je pripremljen za upotrebu!	Prije upotrebe dobro protresite!
	<b>Nanašanje</b>	Broj nanosa: 2 Razdaljina: 15-30 cm Odzračivanje: 3-5 min Debljina svakog nanosa: 0,15-0,25 mm mokroga filma Temperaturna zona: Nanašati pri temperaturi između 10°C in 25°C Debljina suhog filma: 250-400 mikrona	
Prije nanošenja drugog premaza (lakiranje), nanos mora biti potpuno suh. Za povećano prijanjanje, prije drugog premaza preporučljivo je matirati površinu s P600.			

	<b>Prebojivo</b>	
	pri 10°C	90-120 min
	pri 20°C	60-90 min
	pri 30°C	45-60 min
	<b>Skladištenje</b>	V suhom, prozračnom prostoru, di nije izloženo direktnoj sunčevoj svjetlosti.
	Temperatura skladištenja	10 – 30°C

### Kompatibilni proizvodi

Pištolj za nanašanje - Application gun (br. proizvoda 2006)

Br. proizvoda	Opis	Količina	Pakiranje
2030-A-1	bijela	1 kg	12
2030-B-1	crna	1 kg	12
2030-C-1	siva	1 kg	12

### VOC

(2004/42/II B(e)(840)410

### Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje u primjeru propisanog skladištenja i neotvorene ambalaže.

### Dodatne informacije

#### SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABU!

Pažljivo pročitajte upute!

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu / upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih uvjeta. Materijali su napisani za profesionalnu uporabu, obučeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu. Informacije i opisane metode temelje se na najboljim informacijama i znanjima koje imamo i služe uglavnom kao smjernice za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti za izvedbu, rezultate ili prikladnost za svaku upotrebu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojavu ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije uporabe, korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija Tehničkog lista

Svi proizvodi navedeni u ovom Tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o