

CARFIX UNIVERSAL SOFT PUTTY 210

Univerzalan lagan poliestrski kit

Ver.: 2020-3

Osobine proizvoda

- lako nanošenje
- neporoznost i neposjedanje
- mekano brušenje

Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, suhe, bez korozije i razmaštene.

Omjer mješanja

210 Carfix Putty	100	Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti. Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze..
BPO Utvrđivač	2 – 3 po težini) %	

Nanošenje

Temperatura +10°C

Sušenje

Kod 20°C 20 – 25 min
Spreman za upotrebu (20°C) 4 – 5 min

Brušenje

Samo suho brušenje

Prvo brušenje: P80-120
Drugo brušenje: P120-P320

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
210-1,8	(Utvrdivač uključen)	1,8 Kg	6

HOC

VOC 2004/42/IIB(b) (250) <250

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost.

Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.