

**3002 Proseal**

Ver.: 2018-8

**Visoko temperaturna silikonska tesnilna masa**

## Opis izdelka

Trajno elastična 1K specialna silikonska tesnilna masa v črni barvi z odličnimi tesnilnimi ter lepilnimi sposobnostmi, zato jo uporabljamo kot lepilo/tesnilo pri montaži različnih delov motorja in karoserije.


## Lastnosti izdelka

- visoka oprijemna moč na vse površine
- odporno na nizke (do -65°C) in visoke temperature (do 230°C)
- odporno na vibracije, odlična kemična odpornost (olja, hidravlične tekočine, hladilne tekočine, kisline...)
- možnost tesnjenja pokrova verižnika in žarometov

## Priprava podlage

Površina mora biti čista, suha in razmaščena. Stare lepilne ali tesnilne mase predhodno odstraniti.

## Nanašanje



### Mešalno razmerje

Izdelek je pripravljen za uporabo!



### Čas strjevanja in sušenja

Tvorba kože

cca 8 min (pri 23°C in 50% r.v.)

Hitrost sušenja

2-3 mm / 24 h

Sušenje je odvisno od temperature, zračne vlage in debeline nanosa.

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
3002-0,2	Črna	200 ml	12

**3002 Proseal**

**Visoko temperaturna silikonska tesnilna masa**

Ver.: 2018-8

## Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru neodprte embalaže in normalnega skladiščenja pri temperaturi med 5°C in 25°C.

## Dodatne informacije

### **SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

**POMEMBNO:** Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.