

3015 Cavity Wax

silco[®]

Zaščita votlih delov

Učinkovit premaz na osnovi voska, ki zagotavlja močno protikorozijsko zaščito za votle dele vozil. Ponuja odličen oprijem, vodoodpornost in globoko prodiranje za zaščito pred rjo in vlago.

- / Podaljša življenjsko dobo kovinskih površin
- / Doseže in zaščiti težko dostopna mesta
- / Varno za plastiko, gumo in barve
- / Ščiti pred soljo, vlago in korozijo
- / Trajna zaščita brez ponovnega nanosa

www.silco.si



3015 Cavity Wax

Zaščita votlih delov

Informacije o izdelku

3015 Cavity Wax je učinkovit zaščitni premaz na osnovi voska, zasnovan za zagotavljanje izjemne protikorozijske zaščite za votle dele v karoseriji vozil.

Na voljo v 1 L kartuši za nanašanje s pištolo za teksturo podvozja (2006 UBS Gun), ponuja odličen oprijem, vodoodbojnost in odpornost na vremenske vplive. Visoka sposobnost prodiranja zagotavlja temeljito pokritost. Premaz ostane prožen po nanosu in nudi stalno zaščito pred rjo, vlago in cestno soljo na občutljivih mestih, kot so stebri vrat, pragovi in motorni prostori.

Tehnični podatki

Osnova	Modificiran vazelin, sulfonati, olje, topila in dodatki
Barva	Prozorna
Poraba	5 m ² per 1 liter
Čas sušenja (20°C)	2 h (prašno suho)
Priporočena debelina sloja	200 µm wet 100 µm dry
Delovna temperatura	-30–80 °C
Temperatura nanašanja	10–25°C

Uporaba

1. Uporabite pri sobni temperaturi.
2. Kartušo pred uporabo dobro pretresite.
3. Površina mora biti suha in čista, brez umazanije, rje, maščobe itd.
4. Razpršite enakomeren sloj na predmet ali površino.
5. Pustite, da se izpari/posuši.
6. Ne nanašajte na izpušni sistem, zavorni sistem ali po delih motorja.

Pakiranje

Kartuša	1 L
V škatli	12 kos