

3025 Underbody Wax

silco[®]

Zaščitni vosek za podvozje

Vodoodporen premaz na osnovi voska, zasnovan za popravilo in izboljšanje obstoječe zaščite podvozja vozil pred rjo in korozijo. Primeren je za uporabo na plastiki, gumi in premazih ter nudi trajno in dolgotrajno zaščito.

- / Vrhunska zaščita pred korozijo
- / Močna hidrofobna zaščita pred rjo zaradi vlage in cestne soli
- / Vsestranski nanos tudi na kovinske površine, opcijsko s preduporabo primerja
- / Kompatibilno s plastiko, gumo in barvnimi premazi
- / Skladen s standardom SFS 4087 za zanesljivo delovanje

www.silco.si



3025 Underbody Wax

Zaščitni vosek za podvozje

Informacije o izdelku

3025 Underbody Wax je premaz na osnovi voska brez bitumna, zasnovan za popravilo in izboljšanje obstoječe zaščite podvozja vozil.

Ponuja vrhunsko odpornost proti rji in koroziji, saj tvori močno hidrofobno pregrado, ki ščiti pred vlago, soljo za posipanje in drugimi korozivnimi elementi.

Varen za uporabo na plastiki, gumi in premazih, zato je idealen za nanašanje na podvozja, kot so talne plošče, blatniki in deli šasije. 3025 Underbody Wax zagotavlja temeljito pokritost in trajno zaščito.

Tehnični podatki

Osnova	Mikrokristalni vosek, vazelin, topila, dodatki
Barva	Črna
Poraba	1,4 m ² na 1 liter
Čas sušenja (20°C)	4–6 h (prašno suho)
Priporočena debelina sloja	400 µm mokro 200 µm suho
Delovna temperatura	-30–75 °C
Temperatura nanašanja	10–25°C

Uporaba

1. Površina mora biti suha in čista, brez umazanije, rje ali maščobe. Po potrebi nanesite protikorozijski premaz.
2. Kartušo pred uporabo dobro pretresite.
3. Uporabite pištolo za lakiranje podvozja ali brezračni razpršilnik. Nastavite zračni tlak na 3–6 barov.
4. Izogibajte se nanašanju na zavorni ali izpušni sistem.
5. Enakomerno nanesite na talne plošče, blatnike in dele šasije.
6. Po potrebi nanesite dodatne sloje in pustite, da se vsak sloj posuši.
7. Preverite pokritost, zlasti na težko dostopnih območjih.
8. Takoj po uporabi očistite opremo, da preprečite zasušitev.
9. Lahko se prebarva samo z izdelki iz voska.
10. Vosek za podvozje je le srednje odporen na kamenčke, zato je priporočljivo, da premaz pregledate enkrat letno (tik pred zimsko sezono) in ga po potrebi osvežite.

Pakiranje

Kartuša	1 L
V škatli	12 kos