

### Opis

1K Etch Primer garantira ravne površine, dobro zapunajvanje, odlično antikorozivnu zaštitu i brzo sušenje, u praktičnom spreju.




### Osobine proizvoda

- odlično prijanjanje i na cinčani lim
- može se koristiti kao primer prije varenja ili kao antikorozivna zaštita
- za prebrušene površine, autolakireske popravke manjih površina ili manjih elemenata.
- brzo sušenje
- temperaturna postojanost do 130°C (kratkotrajno do 200°C)

### Priprema podloge

Površina mora biti očišćena i bez tragova masti, ulja, prašine ili korozije. Glatke površine je potrebno prije nanošenja lagano pobrusiti.

### Nanošenje proizvoda

|   |  |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |
|---|--|----------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
|  | <p><b>Omjer miješanja</b></p> <p>Proizvod je spreman za upotrebu!</p>  |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |
|  | <p><b>Nanošenje</b></p> <p>Dozu temeljito promiješajte, sve dok se kuglice za miješanje ne kreću bez prepreka, min 3 min.)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Broj nanosa</td> <td style="text-align: right;">2 – 3 nanosa</td> </tr> <tr> <td>Razmak nanošenja:</td> <td style="text-align: right;">25 – 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Odzračivanje između nanosa</td> <td style="text-align: right;">3 – 5 min</td> </tr> <tr> <td>Debljina suhog filma</td> <td style="text-align: right;">20 – 30 mikrona</td> </tr> </table> <p>Poslije upotrebe okrenite dozu naglavačke i pritisnite sve dok se šoba ne očisti. Preporučujemo je, da se proizvod spreman za upotrebu nanosi kod temperatura većih od 15°C.</p> | Broj nanosa          | 2 – 3 nanosa | Razmak nanošenja:      | 25 – 30 cm  | Odzračivanje između nanosa | 3 – 5 min | Debljina suhog filma | 20 – 30 mikrona |
| Broj nanosa   | 2 – 3 nanosa   |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |
| Razmak nanošenja:   | 25 – 30 cm   |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |
| Odzračivanje između nanosa  | 3 – 5 min  |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |
| Debljina suhog filma  | 20 – 30 mikrona  |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |
|  | <p><b>Sušenje</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Prašno suho kod 20°C</td> <td style="text-align: right;">5 - 10 min</td> </tr> <tr> <td>Suho na dodir kod 20°C</td> <td style="text-align: right;">20 – 30 min</td> </tr> </table>   | Prašno suho kod 20°C | 5 - 10 min   | Suho na dodir kod 20°C | 20 – 30 min |                            |           |                      |                 |
| Prašno suho kod 20°C  | 5 - 10 min   |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |
| Suho na dodir kod 20°C  | 20 – 30 min  |                      |              |                        |             |                            |           |                      |                 |

| Br. proizvoda  | Opis | Sadržaj | Pakiranje |
|--|------|---------|-----------|
| 4110   | Siva | 400 ml  | 12        |
| <b>HOS</b>   |      |         |           |
| 2004/42/IIIB(e) (840)656   |      |         |           |
| <b>Rok upotrebe</b>  |      |         |           |
| Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.  |      |         |           |
| <b>Dodatne informacije</b>   |      |         |           |
| <p><b>SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!</b></p> <p>Uvijek pročitajte upute.</p> <p><b>VAŽNO:</b> Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.</p> <p>Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.</p> <p>Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspoložemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.</p> <p>Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.</p> |      |         |           |