

Beschreibung

Aus einer Komponente bestehender Haftvermittler in Sprayform für Kunststoffgrundlagen. Geeignet für die meisten in der Automobilindustrie verwendeten Kunststoffe wie Stoßstangen, Zierleisten usw.)


Eigenschaften

ausgezeichnete Haftung
 leichte Färbung für einfachere Anwendungsbeurteilung
 schnelle Trocknung

Vorbereitung der Grundlage

Die Oberfläche reinigen, trocknen und mit einem entsprechenden Antisilikon-Reiniger entfetten. Schließlich die Oberfläche mit Körnung P600 schleifen und den Staub gründlich entfernen.

Application data

	Mischverhältnis Der Produkt ist für Verwendung geeignet!
	Zahl der Schichten: 2 Abstand des Auftrags: 20 – 25 cm Entlüftung (Zeit zwischen den Aufträgen): 3 – 5 min Nach der Verwendung Dose auf den Kopf stellen und drücken, bis die Düse gereinigt ist. Es wird empfohlen, das der für Verwendung vorbereitete Produkt, bei den Temperaturen höher als 15°C aufgetragen wird.
	Trocknung Griffest (20°C) 10 – 15 min Überlackierbereit (20°C) 15 – 20 min

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
4940	Transparent/ Silver	400 ml	12

VOC

2004/42/IIB(e) (840) <840

Haltbarkeit

Mindestens 60 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und

bei der ungeöffneten Dose .

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.