

4940 UniPrime Silver Spray, Plastik primer - polnilo v spreju

Ver.: 2015-9

Opis

Enokomponentni primer, v spreju, za povečanje oprijema na plastičnih površinah. Primerno za popravilo odbijačev, letev...




Lastnosti izdelka

- odličen oprijem
- pigmentirano s srebrnim pigmentom za lažjo prepoznavo nanešene plasti
- hitro sušenje

Priprava podlage

Površina mora biti očiščena in brez sledi masti, olj, prahu ali rje. Gladke površine je potrebno pred nanosom rahlo pobrusiti s P600 in temeljito odstraniti prah.

Application data

	<p>Mešalno razmerje Izdelek je pripravljen za uporabo.</p>								
	<p>Nanašanje Dozo temeljito premešajte, dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano (vsaj 3 min)</p> <table data-bbox="459 1283 1134 1464"> <tr> <td>Število nanosov:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Razdalja nanašanja:</td> <td>20 – 35 cm</td> </tr> <tr> <td>Število nanosov:</td> <td>3 – 5 min</td> </tr> <tr> <td>Debelina enega nanosa:</td> <td>1 – 2 mikrona</td> </tr> </table> <p>Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti. Priporočljivo je, da se izdelek pripravljen za uporabo nanaša pri temperaturah višjih od 15°C.</p>	Število nanosov:	2	Razdalja nanašanja:	20 – 35 cm	Število nanosov:	3 – 5 min	Debelina enega nanosa:	1 – 2 mikrona
Število nanosov:	2								
Razdalja nanašanja:	20 – 35 cm								
Število nanosov:	3 – 5 min								
Debelina enega nanosa:	1 – 2 mikrona								
	<p>Sušenje</p> <table data-bbox="459 1700 1042 1783"> <tr> <td>Prašno suho pri 20°C</td> <td>10 – 15 min</td> </tr> <tr> <td>Suho na dotik pri 20°C</td> <td>15 – 20 min</td> </tr> </table>	Prašno suho pri 20°C	10 – 15 min	Suho na dotik pri 20°C	15 – 20 min				
Prašno suho pri 20°C	10 – 15 min								
Suho na dotik pri 20°C	15 – 20 min								

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
4940	Brezbarvno/Srebrno	400 ml	12

4940 UniPrime Silver Spray, Plastik primer - polnilo v spreju

Ver.: 2015-9

VOC

2004/42/IIIB(e) (840) <840

Rok uporabe

Najmanj 60 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.