

Opis

Enokomponentni primer za povečanje oprijema na plastičnih površinah. Primeren za večino umetnih mas uporabljenih v avtomobilski industriji. Primerno za popravilo odbijačev, letev...





Lastnosti izdelka

- izboljšana formulacija
- odličen oprijem
- hitro sušenje
- pigmentirano s srebrnim pigmentom za lažjo prepoznavo nanešene plasti

Priprava podlage

Očistite in razmastite površino z ustreznim antisilikonskim čistilom ter obrišite do suhega. Pred nanosom polnila na plastiko temeljito zmatirajte površino z matirno krpo in matirno pasto.

Nanašanje

	Mešalno razmerje Izdelek je pripravljen za uporabo Pred uporabo dobro premešajte.
	Lakirne pištrole / tlak nanašanja Zgornji lonček 1,2 - 1,4 mm 1.8– 2.0 bar Spodnji lonček Po podatkih proizvajalca
	Nanašanje Število nanosov: 1 nanos Čas med nanosi: 5 – 10 min Debelina suhega filma: 5 – 7 mikronov
	Sušenje Pri 20°C 15 – 30 min

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
5170	Brezbarvno/Srebrno	1 L	12

VOC

VOC 2004/42/IIB(a)(840)<840

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.