

6120 B12 Multi-Ultralight

Univerzalan visoko-učinkovit ultra-lagani poliestrski kit

Ver.: 2020-4

Opis

Ovaj univerzalan visoko-učinkovit ultra-lagani poliestrski kit karakterizira jednostavno brušenje i visoka mehanička čvrstoća uz održavanje dobre fleksibilnosti. To smanjuje rizik od pucanja čak i na većim površinama. Ima dobro prijanjanje na različite podloge, a može se koristiti za popunjavanje velikih praznina i jačanje dijelova karoserije automobila oslabljenih korozijom. Zbog niske specifične težine važno je koristiti ga tamo gdje se očekuje mala težina upotrijebljenih materijala (primjer: popravak zrakoplova). Lako se nanosi i brusi čak sitnozrnatim brusnim papirima, počevši od P120.

Osobine proizvoda

- izvrsno brušenje, počevši s P120,
- nema začepljenja brusnog papira nakon 20 minuta od nanošenja,
- prijanjanje na različite podloge (čelik, pocinčani čelik, aluminij, poliesterske lamine, stara boja ...),
- lako miješanje učvršćivača, vrlo laka aplikacija,
- visoka mehanička čvrstoća uz održavanje dobre fleksibilnosti,
- specifična težina ~ 0,9 kg/L;

Priprema podloge

Površine morajo biti čiste, suhe, bez korozije i razmaštene. Optimalno prijanjanje može se postići na dobro brušenoj površini.

Nanošenje

	Omjer mješanja 6120 B12 Multi-Ultralight 100 6065 Utvrđivač za poliestrski kit 3 % - po težini (ne predozirati!) Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti. Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.
	Nanošenje Minimalna temperatura nanošenja 10 °C
	Sušenje Spremno za brušenje (20 °C) 20 min Spreman za upotrebu (20 °C) 3 – 4 min Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje kod visokih temperatura ako kontrola temperature nije moguća, jer je maksimalna temperatura za sušenje kita 45°C.

6120 B12 Multi-Ultralight

Univerzalan visoko-učinkovit ultra-lagani poliestrski kit

Ver.: 2020-4



Brušenje

P120 – P240

Izključivo suho brušenje

Preporuka

Prije nanošenja temeljnog punila potrebno je nanijeti dodatni finiji kit za popunjavanje nepravilnosti.

Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliestrski kit

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6120-1	Žuta	1 L	6
6120-3	Žuta	3 L	2

Utvrdjivač je uključen u pakiranje.

HOS

VOC 2004/42/IIB(c) (250) <250

Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj prizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolaćemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatom nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista. Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništu Silco d.o.o..