

CARFIX HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT 620 2+1

Ver.: 2020-5

Visokokvalitetni HS prozorni lak, ki ga odlikuje hitro sušenje in visoka stopnja sijaja.

Lastnosti:

- Enostavno nanašanje
- Odlično razlivanje
- Hitro sušenje
- Odličen sijaj
- Dolgotrajna obstojnost in odpornost na rumenenje

Priprava podloge

Podloga mora biti popolnoma suha.

Nanašanje

Mešalno razmerje

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 620 Carfix HS Anti-Scratch Clear Coat | 2 (vol.) |
| 623 Hardener (hiter)/625 (medium) | 1 (vol.) |

Nastavitve lakirne pištole:

1,2 – 1,3 mm
1,8 – 2,0 bar

Nanašanje

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Število nanosov | 2 – 3 slojev |
| Odzračevanje med nanosi (20°C) | 5 – 7 min |
| Odzračevanje pred pečenjem (20°C) | 10 min |
| Debelina suhega filma | 40 – 60 mikronov |

Sušenje

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Suho za poliranje (60 °C) | 20 – 25 min |
| Suho za poliranje (20 °C) | 8 – 12 h |
| IR | 10 – 15 min |
| Pripravljen za uporabo pri 20 °C | > 60 min |

Komplementarni proizvodi

623 (hiter), 625 (medium) HS Trdilec

Testiranje materiala

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska odpornost, test v slain komori...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

| Št. proizvoda | Opis | Volumen | Pakiranje |
|---------------|------|---------|-----------|
| 620-1 | / | 1 L | 12 |
| 620-5 | / | 5 L | 3 |

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840)<577

CARFIX HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT 620 2+1

Ver.: 2020-5

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Mešalno razmerje po teži

| Potreben volumen RFU mešanice (ml) | Teža Prozorni lak | Teža Prozorni lak + Trdilec |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 100 | 64 | 96 |
| 250 | 159 | 240 |
| 330 | 210 | 317 |
| 600 | 319 | 480 |
| 750 | 478 | 720 |
| 1000 | 638 | 959 |

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o..