

CARFIX UHS CLEAR COAT 650 2+1

Ver.: 2020-5

Vsestranski akrilni UHS lak Carfix 650 visoke kvalitete odlikuje enostavna uporaba in odličen sijaj lakirane površine.

Lastnosti:

- enostavno nanašanje, odlično razlivanje, odličen sijaj
- hitro sušenje, samo 20 min (60 °C)
- poliranje je mogoče takoj po ohlajanju
- odlična obstojnost sijaja in UV zaščita
- skladno z HOS direktivo

Priprava podloge

Podloga mora biti popolnoma suha.

Nanašanje

Mešalno razmerje

650 Carfix UHS Clear Coat	2 (vol.)
653 Hardener (hiter)/655 (medium)	1 (vol.)
105 Acrylic Thinner (medium)	0 – 5 %

Nastavitev pištole za lakiranje

1,2 – 1,4 mm
2,0 – 2,5 bar

Nanašanje

Število nanosov	1,5 – 2 sloja
Odzračevanje (20 °C)	5 – 10 min
Debelina suhega filma	50 – 60 mikronov

Sušenje

Suho za poliranje (60 °C)	15 – 25 min
Suho za poliranje (20 °C)	8 – 10 h
IR	10 – 15 min
Pripravljen za uporabo 20 °C	30 – 45 min

Komplementarni proizvodi

653 (hiter)/655 (medium) UHS trdilec
105 Akrilno razredčilo (medium)

Testiranje materiala

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska odpornost, test v slain komori...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

Št. proizvoda	Opis	Volumen	Pakiranje
650-5	/	5 L	3

CARFIX UHS CLEAR COAT 650 2+1

Ver.: 2020-5

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420) <420

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Mešalno razmerje po teži

Potreben volumen RFU mešanice (ml)	Teža Prozorni lak	Teža Lak + Trdilec	Teža Prozorni lak + Trdilec + Redčilo
100 ml	64	96	102
250 ml	159	240	254
330 ml	210	317	335
600 ml	319	480	508
750 ml	478	720	762
1000 ml	638	959	1016

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o..