

Beschreibung

Universeller halb leichter Polyesterspachtel. Sein geringes spezifisches Gewicht, kurze Trocknung, feine cremige Struktur, ermöglichen einen glatten Auftrag ohne Löcher.


Eigenschaften & Vorteile

- spezifisches Gewicht 1,55 kg/L (klassische Spachteln \approx 2kg/L)
- bereit zum Schleifen in 15 Minuten
- ausgezeichnete Haftung auf allen Blechuntergründen, sowie verzinkten, Aluminium und GRP Oberflächen
- leichtes Ziehverhalten mit hoher Thixotropie
- porenfreie, glatte Oberfläche
- hervorragendes Schleifen, beginnend mit P120.
- kann als Füller und feine Spachtelmasse benutzt werden

Vorbereitung der Grundlage

Die Flächen müssen sauber, trocken, ohne Rost und entfettet sein.

Auftrag

	<p>Mischverhältnis</p> <p>6700 MultBlue 100</p> <p>6065 Härter für Polyester kitt 2 - 3 % zum Gewicht (Nicht überdosieren)</p> <p>Den Spachtel und Härter gründlich mischen bis gleichmäßigen Färbung. Den Härter nicht überdosieren! Die Übermenge des Härters kann die Veränderung der Farbe der Grundlage verursachen.</p>									
	<p>Auftrag</p> <p>Temperatur min. +5°C</p>									
	<p>Trocknung</p> <p>Bei 20°C 15 min</p> <p>Topfzeit bei 20°C 4 min</p>									
	<p>Schleifen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nur Trockenschleifen</th> <th style="text-align: left;">Als Füller</th> <th style="text-align: left;">Als feiner Spachtel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erster Schliefl</td> <td>P120</td> <td>P120 – 180</td> </tr> <tr> <td>Schleifen</td> <td>P120 – P240</td> <td>P180 – P240</td> </tr> </tbody> </table>	Nur Trockenschleifen	Als Füller	Als feiner Spachtel	Erster Schliefl	P120	P120 – 180	Schleifen	P120 – P240	P180 – P240
Nur Trockenschleifen	Als Füller	Als feiner Spachtel								
Erster Schliefl	P120	P120 – 180								
Schleifen	P120 – P240	P180 – P240								

Ergänzende Produkte

6065 Putty hardener

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
6700	Blau	1,6 kg	8

VOC

VOC 2004/42/IIB(b) (250) <250

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneter Dose.

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt. Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.