

7015 Adhesion Promoter

1K Leistungsstarker Kunststoff-Primer (transparent oder silber)

Ver.: 2020-1

Beschreibung

Aus einer Komponente bestehender Haftvermittler für Kunststoffgrundlagen. Geeignet für die meisten in der Automobilindustrie verwendeten Kunststoffe wie Stoßstangen, Zierleisten usw.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Haftung auf den meisten Kunststoffsubstraten
- schnelle Trocknung
- leichte Silberfärbung für einfachere Anwendungsbeurteilung (Prod.: 7015-S)




Vorbereitung der Grundlage

Spülen Sie den Untergrund gründlich mit sauberem Wasser ab. Das Substrat föhnen, mit 9515 Anti-Sil Silikonentferner entfetten. Die nicht grundierten Kunststoffteile mit einem feinen Abriebpad abreiben, um glatte Substrate und ein mittelgroßes Abriebpad für strukturierte Substrate herzustellen. Mit 9515 Anti-Sil Silikonentferner erneut entfetten.

Wenn die Kunststoffoberfläche inkonsistent erscheint, wird empfohlen, das Teil 30 Minuten lang bei 60°C zu "flammen" oder vorzubrennen.

Der Haftvermittler ist nicht für die Anwendung auf Polystyrol (PS), reinem Polypropylen (PP) und reinem Polyethylen (PE) geeignet, das als nicht lackierbar angesehen wird. Nicht auf vorgrundierten Kunststoffteilen anwenden. Wenn Sie sich hinsichtlich des Kunststofftyps nicht sicher sind, testen Sie die Haftung vor dem Nacharbeiten.

Auftrag

	<p>Mischverhältnis Der Produkt ist für Verwendung geeignet! Vor Gebrauch gut schütteln!</p>										
	<p>Lackierpistole /Auftragsdruck</p> <table border="0"> <tr> <td>Fliessbecher 1,2 – 1,4 mm</td> <td>1,8 – 2,0 bar</td> </tr> <tr> <td>Saugbecher</td> <td>Nach Angaben des Herstellers</td> </tr> </table>	Fliessbecher 1,2 – 1,4 mm	1,8 – 2,0 bar	Saugbecher	Nach Angaben des Herstellers						
Fliessbecher 1,2 – 1,4 mm	1,8 – 2,0 bar										
Saugbecher	Nach Angaben des Herstellers										
	<p>Auftrag</p> <table border="0"> <tr> <td>Zahl der Schichten:</td> <td>1 – 2</td> </tr> <tr> <td>Zeit zwischen den Schichten (20°C):</td> <td>5 – 10 min</td> </tr> <tr> <td>Zeit vor dem Überlackieren (20 C)</td> <td>15 – 20 min</td> </tr> <tr> <td>Dicke des Trockenfilms:</td> <td>5 – 7 Mikron</td> </tr> <tr> <td>Kopfzeit (20°C):</td> <td>-</td> </tr> </table>	Zahl der Schichten:	1 – 2	Zeit zwischen den Schichten (20°C):	5 – 10 min	Zeit vor dem Überlackieren (20 C)	15 – 20 min	Dicke des Trockenfilms:	5 – 7 Mikron	Kopfzeit (20°C):	-
Zahl der Schichten:	1 – 2										
Zeit zwischen den Schichten (20°C):	5 – 10 min										
Zeit vor dem Überlackieren (20 C)	15 – 20 min										
Dicke des Trockenfilms:	5 – 7 Mikron										
Kopfzeit (20°C):	-										

7015 Adhesion Promoter

1K Leistungsstarker Kunststoff-Primer (transparent oder silber)

Ver.: 2020-1



Überlackieren

Schleifen: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. Nach 2h ist von applikation schleifen notwendig.

Überlackierbar mit: Basislacke (auf Wasserbasis, auf Lösungsmittelbasis), Decklacke, Grundierungen

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor dem anschließenden Auftragen des Lacks durch und durch trocken ist. Die empfohlene Schichtdicke nicht überschreiten, da dies die Trocknungszeit wesentlich verlängern kann.

Eine Nichtbefolgung der Hinweise kann die Haftung beeinträchtigen.

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
7015-S-1	Silber	1 L	6
7015-T-1	Transparent	1 L	6

VOC

VOC 2004/42/IIB(a)(840) 820

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneter Dose .

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.

7015 Adhesion Promoter

1K Leistungsstarker Kunststoff-Primer (transparent oder silber)

Ver.: 2020-1