

7015 Adhesion Promoter

Ver.: 2020-1

1K Plastic Primer (transparent/silver)

Opis

7015 je brzi 1K primer za povečanje prijanjanja na večini umjetnih masa upotrebljavnih u automobilske industriji. Pripremljeno za pripremu branika, letva ...

Osobine proizvoda

- odlično prijanjanje za različite plastične materijale
- brzo sušenje
- pripremljen sa srebrenim pigmentom za lakše prepoznavanje nanesenih slojeva (7015-T)


Priprema podloge

Temeljito isperite podlogu čistom vodom. Osušite supstrat, odmastite antsilikonskim predčistačem (9515 Anti-Sil). Plastične dijelove sa finom/glatkom strukturom matirajte finom matirnom krpom i grubu matirnu krpom za teksturne dijelove. Opet očistite antsilikonskim predčistačem (9515 Anti-Sil). Za bolji efekt koristite matirnu pastu.

Ako se plastična površina čini nekonzistentnom, preporučuje se dio obraditi vatrom/plazma ili prethodno zagrijati 30 minuta na 60°C.

Materijal nije pogodan za primjenu na polistiren (PS), čisti polipropilen (PP) i čisti polietilen (PE) koji se smatra nepremazivan. Ne koristiti na plastičnim dijelovima na kojima je prethodno već nanošen primer. Ako niste sigurni za tip plastike, testirajte prijanjanje prije upotrebe.

Nanošenje proizvoda



Omjer miješanja

Proizvod je spreman za upotrebu, dodavanje razrjeđivača nije potrebno.
Dobro promiješajte prije upotrebe



Lakirni pištolji /tlak nanošenja:

1,2 - 1,4 mm 1,8 – 2,0 bar




Nanošenje

Broj nanosa: 1 – 2 nanosa
 Odzračivanje između nanosa (20°C): 5 – 10 min
 Odzračivanje prije nove boje (20°C): 15 – 20 min
 Debljina suhog filma: 5 – 7 mikronov
 Pripreman za upotrebu (20°C): -

7015 Adhesion Promoter

Ver.: 2020-1

1K Plastic Primer (transparent/silver)

	Premazivost Brušenje: Kod normalne napomene nije potrebno. Brušenje potrebno ako je odzračivanje dulje od 2 sata.
	Premazivost: Vodna i stara baza, konačni lak, primer

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
7015-S-1	Srebrno	1 L	12
7015-T-1	Bezbojno	1 L	12

HOS

VOC 200/42/IIB(a)(840) 820

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što ih pripisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatimo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu, robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.