

8015 Tornado, hochkonzentrierte alkalische Vorwäsche

Vers.: 2021-6

Beschreibung

Hochwirksamer alkalischer Reiniger zum Entfernen von Insekten und Verkehrsschmutz von allen Arten von Oberflächen (Metall, Kunststoff ...). Geeignet für automatische Autowaschanlagen und Self-Service-Waschanlagen. Verwendung eines Verneblers und Hochdruckreinigers empfohlen.

Merkmale & Vorteile

- Vorwäsche
- Anwendung auf trockenem Fahrzeug
- Entfernung von Insektenrückständen
- Geeignet für extrem hartes Wasser
- Entfernung von Fett und hartnäckigem Schmutz von Fliesen- und Kunststoffoberflächen
- Felgen- und Motorraumreinigung, Lkw-Wäsche

Eigenschaften

Erscheinungsbild: Flüssig

Farbe: Gelb


Duft: Charakteristisch

Spezifisches Gewicht (20 °C): ~ 1,18

pH-Wert: ~ 13,1

*** Wirkung auf Metalle: Geeignet für Stahl, Chrom, Kunststoff, Keramik, Glas und lackierte Oberflächen**

Mischungsverhältnis



1:10 (10 %) Entfettung, Motorreinigung, Felgenreinigung

1:40 (2,5 %) - 1:60 (1,5 %) Vorwäsche, je nach Verschmutzungsgrad

Anwendungen und Verwendungsmethode

8015 Tornado wird in Self-Service-Waschanlagen mit Osmosewasser mit einer Konzentration zwischen 1,5 und 2,5 % am Ausgang der Lanze eingesetzt. Wenn das Produkt in Kombination mit einem Konzentratvernebler verwendet wird, liegt der Wert zwischen 1 und 2 %, je nach Menge des zu entfernenden Schmutzes.

*** Vorsicht: Vermeiden Sie ein Selbsttrocknen der Lösung nach der Anwendung.**

Prod.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Packungen pro Palette
8015-25	/	25 kg	24 Stück

**8015 Tornado, hochkonzentrierte alkalische
Vorwäsche**

Vers.: 2021-6

Haltbarkeit

Max. 24 Monate nach dem Herstellungsdatum unter normalen Lagerbedingungen (+ 5 ° C bis + 40 ° C) und ungeöffnete Behälter.

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.