

### Opis

2K poliestersko punilo za popravak manjih nepravilnosti na većim površinama.

### Osobine proizvoda

- visoka moć zapunjavanja
- jednostavno nanošenje, odlično razlijevanje
- brzo sušenje
- jednostavno brušenje
- nanošenje preko golog lima, površine ojačane sa staklenim vlaknima, poliestrskih kitova i originalnog laka sa ograničenjem (prije nanosa preporučujemo test prijema)
- u paketu s utvrđivačem

### Priprema podloge




Očistite, osušite i razmastite površinu s primjerenim antsilikonskim čistačem.



Proizvod se nanosi preko:

- matiranih i razmašćenih golih limova (na nanositi preko galvanizirane ili aluminijske podloge)
- matiranog poliestra, poliestarskih kiteva

Pažnja: ne nanositi direktno na reaktivne primere, wash primer, epoksi primer, galvanizirani čelik, aluminij, 1K akrilne i nitrocelulozne proizvode.

### Nanošenje proizvoda

	<b>Omjer miješanja</b>	1
	8080 Sprayplast	
	Uključeni utvrđivač	2 - 3%
	<b>Lakirni pištolji /tlak nanošenja</b>	
	Gornji lončić 2,5 mm	2,0 -2,5 bar
	Donji lončić	Po uputama proizvođača.
	<b>Nanošenje</b>	
	Promiješati prije upotrebe.	
	Broj nanosa:	1 - 3
	Odzračivanje između nanosa:	5 - 10 min
	Debljina suhog filma:	100 - 300 mikrona

	Temperatura nanošenja:	min 10°C
	<b>Sušenje</b>	
	Kod 20°C	150 - 180 min
	Kod 60°C	30 min
	Spreman za upotrebu kod 20°C	25-35 min
	<b>Brušenje</b>	
	Samo suho brušenje	P120 - P320

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
8080-1,5	Siva	1,5 kg	6

**HOS**

VOC 2004/42/IIB(c) (250) &lt;250

**Rok upotrebe**

Najmanje 6-8 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

**Dodatne informacije****SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvijek pročitajte upute.

**VAŽNO:** Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.

