

### Beschreibung

Hochqualitativer 1K-Klarlack in Sprayform für kleine Reparaturen. Geeignet auch für wasserbasierende Striche. Spezielle Formulierung ermöglicht gute Lebenszeit und reduziert vergilbung.

### Eigenschaften & Vorteile

- schnell trocken
- gute fließende Eigenschaften
- Wirtschaftliche Benutzung

### Vorbereitung der Grundlage


Die Oberfläche reinigen, trocknen und entfetten.

Geeignete Oberflächen:

- verschiedene Metalle (Aluminium/Zink Oberflächen müssen mit geeignetem Füller behandelt werden=
- Holz
- Glass
- Plastik (außer PS, PE, PP, EPDM)

Wichtig: nicht auf Oberflächen mit synthetischem Strich auftragen

### Auftrag



#### Mischverhältnis

Das Produkt ist für Verwendung geeignet!



#### Auftrag

Dose gut vermischen, bis die Mischkugeln sich unbehindert bewegen.

Zahl der Schichten:	2 – 3 coats
Abstand des Auftrags:	25 – 30 cm
Entlüftung (Zeit zwischen den Aufträgen):	3 – 5 min
Dicke des Trockenfilms:	40 – 50 Mikron

Nach der Verwendung Dose auf den Kopf stellen und drücken, bis die Düse gereinigt ist. Es wird empfohlen, dass der für Verwendung vorbereitete Produkt, bei den Temperaturen höher als 15°C aufgetragen wird.



### Trocknung

Staubtrocken (20°C)	10 – 15 Min
Griffest (20°C)	60 – 90 Min
Überlackierbereit (20°C)	6 Stunden
Ganz trocken	24 Stunden

### Produktnummer

### Beschreibung

### Inhalt

### Verpackung

9004

/

400 ml

12

### VOC

2004/42/IIB(e)(840)695

### Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneten Dose .

### Weitere Informationen

#### NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

#### WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.