

Produktblatt

9130 X13 Spectrum™

UHS 420 Schnell Klarlack



sehr

SCHNELLTROCKNEND

bei 60° oder 20°C

Nur

10 MINUTEN

bei 60°C

Nur

2,5 STUNDEN MINUTEN

bei 20°C



POLIEREN

sofort nach dem Abkühlen

überlegene

GLANZBESTÄNDIGKEIT

& UV Schutz

sehr einfaches

AUFTRAGEN



Schnell trocknender Klarlack für vollständige Nachsprühungen.



EINFACHES AUFTRAGEN



SCHNELL TROCKNUNG

9130 X13 Spectrum™

UHS 420 Schnell Klarlack

Mischverhältnis 2:1

HÄRTER

Extra
schnell Schnell Standard Langsam
9122 9123 9125 9127

TROCKNUNG *

20°C	2 - 3 h	3 h	3 - 4 h	5 - 6 h
60°C	10 min	10 - 15 min	15 min	15 - 20 min
IR	7 min	10 min	10 - 15 min	15 min
Flash-off	<5 min	<5 min	<5 min	<5 min
Topfzeit	60 min	60 min	60 min	60 min

VERDÜNNER

5 - 10%

(7030 Schnell/7050 Standard/7070 Langsam)

*Trocknung hängt von Verdüner/Auftrag/Umgebung ab

Wie?

AUFTRAG

Ultraschnell und schnell trocknende Härter werden für den Einsatz auf vertikalen Oberflächen und Spot-Reparaturen empfohlen. Eine leichte Halbschicht, gefolgt von einer vollständig geschlossenen Schicht ohne Abdunkelung, kann für punktuelle und schnelle Reparaturen verwendet werden. Für alle anderen Reparaturen zwei Vollarstriche anwenden, zwischen den Schichten ablüften 5 min. Die Abluft- und die Trocknungszeit hängt von der Kombination der verwendeten Härter und Verdüner ab. Für zusätzliche Informationen schauen sie auf das Datenblatt auf unserer Internetseite www.silco.si.

Info

PRODUKT

Klarlack der höchsten Qualität mit perfektem trocknung Profil und Tiefenglanz für anspruchsvolle Reparaturen. Der Auftrag des X13 ist sehr einfach und der Überlauf ist perfekt.

X13 System Clear zeichnet sich durch seine einfache Anwendung sowie eine überlegene Glanz- und UV-Beständigkeit aus. Das Polieren ist sofort nach dem Abkühlen möglich.

Verpackung

KLAR LACK

9130 X13 Spectrum

UHS 420 Schnell Klarlack

Produktnummer	Inhalt
9130-1 / 9130-5	1 L / 5 L

HÄRTER

9122 - 9127 UHS Härter

UHS akryl Härter - Mischverhältnis 2:1

Produktnummer	Inhalt	Beschreibung
9122-0,5 / 9122-2,5	500 ml / 2.5 L	Extra schnell
9123-0,5 / 9123-2,5	500 ml / 2.5 L	Schnell
9125-0,5 / 9125-2,5	500 ml / 2.5 L	Standard
9127-0,5 / 9127-2,5	500 ml / 2.5 L	Langsam