

## Härter

### UHS und HS Härter

#### Beschreibung

Hochwertige, universell einsetzbare HS- und UHS-Acrylhärter für 2K-Grundierungen, Klarlacke, Decklacke ...

Basierend auf hochwertigen Isocyanaten und gefüllt mit Stickstoffgas zur Verlängerung der Haltbarkeit.

#### Mischungsverhältnis

Das Mischungsverhältnis eines bestimmten Produkts wird hauptsächlich auf dem Produktetikett und dem Technischen Datenblatt (TDS) im Volumenverhältnis angegeben, während die Verdünnungsmenge in Prozent (Vol. %) relativ zu Komponente A angegeben wird.

In einigen technischen Datenblättern sind auch Tabellen mit Gewichtsmischungsverhältnissen angegeben.

Das Mischungsverhältnis, in dem ein bestimmter Härter mit Komponente A verwendet werden sollte, muss jedes Mal eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung des richtigen Mischungsverhältnisses können verschiedene Mängel auftreten, die sofort (Einfluss auf: Trocknungszeit, Auftrag, Orangenhaut ...) oder später während der Alterung der Beschichtung (schlechte Haftung, Glanzverlust, Rissbildung ...) beobachtet werden können.

#### Haltbarkeit

Min. 12 months from the production date under normal storage conditions and unopened can.

#### NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt.

Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco d.o.o.